# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Standgehäuse, PanelSeT SFN, aus dekarbonisiertem Stahl, ohne Montageplatte, Glastür, montiert, 1800x800x600mm, IP55

NSYSFN18860T

**EAN Code: 3606486102879**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Erweiterter Bereich** | SFN |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Anwendung** | Standard |
| **Gehäusetyp** | Modulares Gehäuse |
| **Höhe** | 1800 mm |
| **Breite** | 800 mm |
| **Tiefe** | 600 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Strukturtyp** | Perforierte Struktur mit einer Teilung von 25 mm<br>Vertikale Stützen, an die sich obere und untere Rahmen anschließen<br>Aus einem einzelnen Abschnitt gebildet<br>In die Struktur eingebaute Paneele und Türen |
| **Türtyp** | Glasiert Frontseite |
| **Anzahl der Türen** | Frontseite: 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz Vordertür |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Gehäuseseiten<br>Rückseite<br>Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Rückplatte durch Schrauben<br>Dach durch Schrauben<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Gleitschiene durch Schrauben |
| **Geräteaufbau** | 2 Führungsschienen<br>4 Montageplatte Schnellbefestigungsbügel<br>1 Struktur<br>1 Tür<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>1 Rückplatte<br>1 Dach |
| **Farbe** | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005) |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Material** | Rahmen: galvanisierter Stahl<br>Stützen: galvanisierter Stahl<br>Tür: Sekurit-Glas<br>Tür: Stahlblech<br>Paneele: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak<br>Griff: Polyamid 6 mit 30 % Glasfaser |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |
| **Typ der Durchführungsplatte** | Ohne Durchführungsplatte |
| **Produktgewicht** | 71,3 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 3R<br>NEMA 12 |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 193,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 85,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 69,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 84,800 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **449 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **218 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **16 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **23 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **192 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycelten Metallgehaltes | **45 %** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **97** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Entsorgungsinformationen** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**









