Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīda moduļu elektriskais korpuss, PanelSeT SFN, dekarbonizēts tērauds, 2000x1000x600mm, IP55

NSYSFN201060

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Paplašināts diapazons	PanelSeT SFN
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa nominālais augstums	2000 mm
korpusa nominālais platums	1000 mm
korpusa nominālais dziļums	600 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	2 bīdāmās sliedes 4 montāžas plāksnes ātrās fiksācijas kronšteini 1 struktūra 1 durvis 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 1 aizmugurējais panelis 1 jumts

Papildinošs

Struktūras veids	Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmju Konstrukcijā iebūvētie paneļi un durvis Veidots no vienas sadaļas Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	vienkāršs priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni priekšējās durvis
Durvju skaits	priekšā : 1 durvis
Pieejamība darbībai	Aizmugure Priekšā Korpusa malas
Noņemamas daļas	durvis ar skrūvēm vira aizmugurējais panelis ar skrūvēm jumts ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm bīdāmā sliede ar skrūvēm
Materiāls	rāmis: cinkots tērauds statņi: cinkots tērauds durvis: lokšņu tērauds paneļi: lokšņu tērauds vira: zamak rokturis: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) rokturis : melns (RAL 9005)
Neto svars	98,8 kg

Vide

Standarti	IEC 62208 UL CUL
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 3R/12
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	213,000 cm
1. iepakojuma platums	105,000 cm
1. iepakojuma garums	69,000 cm
1. iepakojuma svars	114,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**604 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**293 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**22 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**31 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**258 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs	**45 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative











