# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Grīda moduļu elektriskais korpuss, PanelSeT SFN, dekarbonizēts tērauds, montāžas plāksne, 2000x1000x600mm, IP55

NSYSFN201060P

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Paplašināts diapazons** | PanelSeT SFN |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Piemērots korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 2000 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 1000 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 600 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 2 bīdāmās sliedes<br>4 montāžas plāksnes ātrās fiksācijas kronšteini<br>1 struktūra<br>1 durvis<br>1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis<br>1 aizmugurējais panelis<br>1 jumts<br>1 montāžas plāksne |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Struktūras veids** | Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmju<br>Veidots no vienas sadaļas<br>Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli<br>Konstrukcijā iebūvētie paneļi un durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Durvju tips** | vienkāršs priekšā |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Bez dziedzeru plāksnes |
| **Slēdzenes veids** | 4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni priekšējās durvis |
| **Durvju skaits** | priekšā : 1 durvis |
| **Pieejamība darbībai** | Aizmugure<br>Korpusa malas<br>Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar skrūvēm vira<br>montāžas plāksne ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins<br>aizmugurējais panelis ar skrūvēm<br>jumts ar skrūvēm<br>montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm<br>bīdāmā sliede ar skrūvēm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | rāmis: cinkots tērauds<br>statņi: cinkots tērauds<br>durvis: lokšņu tērauds<br>paneļi: lokšņu tērauds<br>vira: zamak<br>rokturis: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : pelēks ( RAL 7035)<br>rokturis : melns ( RAL 9005) |
| **Neto svars** | 136,5 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
| **NEMA aizsardzības pakāpe** | NEMA 3R/12 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 213,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 105,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 69,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 151,700 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **803 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **390 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **29 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **41 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **344 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātā metāla procentuālais saturs | **45 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **97** |
| Cirkularitātes profils | **Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











