Produkta datu lapa

Specifikācijas



Grīda moduļu elektriskais korpuss, PrismaSeT HD, dekarbonizēts tērauds, stiklats, 2000x700x800mm, IP55, RAL9003

NSYSFPN20780TED

Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Paplašināts diapazons	PrismaSeT HD
Pieteikums	Zemsprieguma elektriskā sadale
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa nominālais augstums	2000 mm
korpusa nominālais platums	700 mm
korpusa nominālais dziļums	800 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 1 durvis 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 1 aizmugurējais panelis 1 jumts 2 adapteris stāvus 2 starpstāvoklis

Papildinošs

Struktūras veids	Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmju Veidots no vienas sadaļas Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli Konstrukcijā iebūvētie paneļi un durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	glazēti priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni priekšējās durvis
Durvju skaits	priekšā : 1 durvis
Pieejamība darbībai	Korpusa malas Aizmugure Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar skrūvēm vira aizmugurējais panelis ar skrūvēm jumts ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm bīdāmā sliede ar skrūvēm adapteris stāvus ar skrūvēm
Materiāls	rāmis: cinkots tērauds statņi: cinkots tērauds durvis: lokšņu tērauds paneļi: lokšņu tērauds vira: zamak rokturis: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : balts (RAL 9003) rokturis : melns (RAL 9005)
Neto svars	79,3 kg

Vide

Standarti	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Vides raksturlielumi	Skarba vide

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	213,000 cm
1. iepakojuma platums	75,000 cm
1. iepakojuma garums	89,000 cm
1. iepakojuma svars	105,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**635 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**339 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**19 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**266 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

