Produkta datu lapa

Specifikācijas



Uz grīdas uzstādāms modulārs elektriskais skapisPanelSeT SFNdekarbonizēts tērauds2000x800x600mmIP55RAL7035

NSYSFNHD20860

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkts	PanelSeT SFN
Konkrēts pielietojums	Āra
Sertifikācija	Bureau Veritas atbilst IEC 61969-3 2011. gads UL atbilst UL 508 A 2007. gads Bureau Veritas atbilst IEC 61439-5 2010 DEKRA atbilst IEC 62208 2011. gads Bureau Veritas atbilst ISO 12944 2007. gads
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa augstums ar nojumi	2086 mm
Nojumes augstums	85 mm
korpusa nominālais platums	800 mm
Iežogojuma dziļums ar nojume	653 mm
Korpusa dziļums	600 mm
Uzstādīšanas piederuma veids	Stāvs stāvs
Pieejamās funkcijas ar piederumiem	Grīdas apsaimniekošana Piemērots elektroniskajam 19" plauktam Jumta apsaimniekošana Sakabe
Ierīces sastāvs	bīdāmās sliedes 2 montāžas plāksne montāžas plāksnes kronšteins 4 struktūra 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi un piekaramo atslēgu 1 nojume 1 mehāniskais fiksators 1 durvis jumts 1 durvis 1 plastmasas dokumentu kabata 1 A4 alumīnija kabeļu blīvslēga plāksne 1

Papildinošs

Struktūras veids	Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli Vertikāli statīvi, kas pieskrūvēti ar augšējo un apakšējo rāmju Veidots no vienas sadaļas Konstrukcijā iebūvētie paneļi un durvis
Durvju tips	vienkāršs
Durvju skaits	1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 1242E atslēgas slēdzeni un piekaramo atslēgu priekšējās durvis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu blīvslēga plāksnes tips	Vienkāršs alumīnijs
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure Augšpusē Apakšā Korpusa malas
Maksimālā pacelšanas slodze	1500 kg 1360 kg
Noņemamas daļas	montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm bīdāmā sliede ar skrūvēm aizmugurējais panelis ar skrūvēm ārējā daļa jumts ar skrūvēm nojume ar skrūvēm un spīlēm durvis ar noņemamu asi vira kabeļu blīvslēga plāksne fiksācijas uzgrieznis
Materiāls	rāmis: tērauds ar pretkorozijas pārklājumu vira: tērauds ar pretkorozijas pārklājumu
Virsma pabeigta krāsota	uz korpusa : poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) rokturis : pelēks (RAL 7035)
Iespējams īpašs pasūtījums īpašai krāsai	Jā

Vide

Standarti	IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208 IEC 61439-5 UL CUL
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Klimata izturība	C4H atbilst ISO 12944 720 h sāls migla
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-45…80 °C atbilst IEC 61969-3 1. klase
izturēt pret koroziju	90…100 % atbilst ISO 12944 C4H
Vides izturība	saules starojums : 1. klase līdz 1120 W/m² atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads iztur apkārtējo gaisu : 1. klase līdz 180 km/h atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads ultravioletā starojuma noārdīšanās tests : 1. klase atbilst ISO 4892-2 : 2013 ledus un sala veidošanās : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads fauna un flora iztur : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads
Termiskā vadība	ventilators : 1500 W maksimālajam trokšņa līmenim 60 dB ar ārējo dzesēšanu 4000 W dabisks : 2097 W pie -25 °C dabisks : 917 W pie 20 °C dabisks : 917 W pie 40 °C saskaņā ar dzesēšanas arhitektūru 1500 W

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	219,000 cm
1. iepakojuma platums	85,000 cm
1. iepakojuma garums	69,000 cm
1. iepakojuma svars	113,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**514 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**250 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**26 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**220 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**695ecfbd-bb51-4da6-80d3-6b38e7bcfee6**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

