Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet CRN tspt durvis bez stiprinājuma plāksnes. H300xW250xD150 IP66 IK10 RAL7035...

NSYCRN325150T

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT CRN
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	300 mm
korpusa nominālais platums	250 mm
korpusa nominālais dziļums	150 mm
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 durvis 1 slēdzene
Durvju tips	Glazēti
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes

Papildinošs

body type	Malas izgatavotas no vienas salocītas daļas Aizmugure metināta ar dubulto profilu, veidojot aizsargātu noslēgtu zonu
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm
Materiāls	korpusu: tērauda durvis: tērauds un drošības stikls
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 UL CUL
Produkta sertifikācija	cUL UL DNV-GL
Neto svars	3,728 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	32,000 cm
1. iepakojuma svars	3,728 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	147
2. iepakojuma augstums	205,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	563,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**35 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**18 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**9 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

