# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet CRN vienkāršas durvis ar montāžas plāksni. H300xW300xD150 IP66 IK10 RAL7035...

NSYCRN33150P

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT CRN |
| **Application** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Kompakts korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 300 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 300 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 150 mm |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Montāža pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 kabeļu blīvslēga plāksne<br>1 durvis ar slēdzeni<br>1 montāžas plāksne |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **body type** | Aizmugure metināta ar dubulto profilu, veidojot aizsargātu noslēgtu zonu<br>Malas izgatavotas no vienas salocītas daļas |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 3 mm dubultstieņu slēdzene |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Standarta |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm<br>montāžas plāksne ar fiksācijas elementu |
| **Materiāls** | Sadalnes korpuss: tērauda<br>montāžas plāksne: cinkots tērauds |
| **Virsmas apdare** | Sadalnes korpuss : epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
| **Produkta sertifikācija** | cUL<br>UL<br>DNV-GL |
| **Neto svars** | 5,25 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 31,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 31,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 17,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,034 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 126 |
| **2. iepakojuma augstums** | 208,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 650,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **47 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **25 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **10 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **12 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product in real life situation

