Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināms poliestera korpuss, Thalassa PLM, plašās durvis, ar bakelīta plāksni, 308x255x160mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM3025BG

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Korpusa veids	Daudzfunkcionāls
Kategorija	Kompakts korpuss
Nominālais augstums	308 mm
Nominālais platums	255 mm
Nominālais dziļums	160 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 montāžas plāksne 1 slēdzene
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

Papildinošs

Slēdzeņu skaits	1
Montāžas plāksnes apraksts	vienkāršs bakelīts
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 NEMA klasifikācija 4X IEC 62208
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	33,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	3,278 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	72
2. iepakojuma augstums	135,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	251,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**26 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**12 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**7 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.8 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**37 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

