# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Sienas poliestera korpuss, Thalassa PLM, vienkāršas durvis, ar metāla plāksni, 530x430x200mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM54PG

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Ierīces īsais nosaukums** | PLM |
| **Korpusa veids** | Daudzfunkcionāls |
| **Kategorija** | Kompakts korpuss |
| **Nominālais augstums** | 530 mm |
| **Nominālais platums** | 430 mm |
| **Nominālais dziļums** | 200 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Piestiprināms pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 durvis<br>1 montāžas plāksne<br>2 slēdzene |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Slēdzenes veids** | 3 mm dubultstieņu slēdzene |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Slēdzeņu skaits** | 2 |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | vienkāršs tērauda |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>montāžas plāksne ar fiksācijas elementu |
| **Materiāls** | poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | NEMA klasifikācija 4X<br>NEMA klasifikācija 13<br>IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | UL |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -40…80 °C |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 22,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 45,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 58,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 10,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 129,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 213,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **62 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **28 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **16 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **16 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **37 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **2afadc3c-d04d-4184-9d1f-3abc2fc1a548** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**









# Produkta datu lapa NSYPLM54PG



Image of product in real life situation

