Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināms poliestera korpuss, Thalassa PLM, vienkāršas durvis, 847x636x300mm, IP66, IK10, RAL 7035

NSYPLM86G

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Ierīces īsais nosaukums	PLM
Korpusa veids	Daudzfunkcionāls
Kategorija	Kompakts korpuss
Nominālais augstums	847 mm
Nominālais platums	636 mm
Nominālais dziļums	300 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 2 slēdzene
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene

Papildinošs

Slēdzeņu skaits	2
Montāžas plāksnes apraksts	bez montāžas plāksnes
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm
Materiāls	poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 NEMA klasifikācija 4X NEMA klasifikācija 13
Produkta sertifikācija	UL
Elektroizolācijas klase	II klase

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…80 °C

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	33,000 cm
1. iepakojuma platums	65,500 cm
1. iepakojuma garums	92,500 cm
1. iepakojuma svars	16,800 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	122,200 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	81,200 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**131 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**59 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**33 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**34 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**37 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**99f2be40-a7ec-45c9-92ab-ac3b5680e562**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative











Image of product in real life situation

