Produktdatenblatt

Spezifikationen



Polyestergehäuse PLS Wandmontage 360x360x180mm IP66, transparente PC-Abdeckung

NSYPLS3636G

EAN Code: 3606480776953

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	PLS
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Im Freien
Gehäusemontage	Box
Gehäusetyp	Standard
Höhe	360 mm
Breite	360 mm
Tiefe	180 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Art der Frontabdeckung	Niedrige transparente Abdeckung
Gehäusetyp	Einteilige Gussform
Schlosstyp	Schlitzschraube
Abnehmbare Teile	Abdeckung Verriegelungsschraube
Geräteaufbau	1 Abdeckung 1 Gehäuse Verriegelungsschrauben
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Material	Abdeckung: Polykarbonat Gehäuse: Polyester mit Glasfaser verstärkt
elektrische Isolationsklasse	Klasse II

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK09 entspricht IEC 62262

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 3S NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Feuerbeständigkeit	960 °C entspricht IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-30…70 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	18,500 cm
VPE 1 Breite	37,500 cm
VPE 1 Länge	37,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	2,502 kg
VPE 2 Art	PAM
VPE 2 Menge	54
VPE 2 Höhe	165,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	135,108 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**25 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**15 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**5 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**5 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**4**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative

