Produkta datu lapa

Specifikācijas



PLS kaste, poliestera aizmugurē, caurspīdīgs PC vāciņš IP66 36x72x23cm

NSYPLS3672AG

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT PLS
Ierīces īsais nosaukums	PLS
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Izolācijas moduļu kaste
Nominal height	360 mm
Nominal width	720 mm
Nominal depth	230 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 piesegt : uz korpusa 1 aizmugurējā daļa : uz korpusa bloķēšanas skrūves
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Augsts caurspīdīgs vāks
Slēdzenes veids	Spraugas skrūve

Papildinošs

Noņemamas daļas	vāks bloķēšanas skrūve
Materiāls	vāks: polikarbonāts aizmugure: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru
Krāsa	korpusu : pelēks (RAL 7035)
Standarti	NEMA klasifikācija 13 NEMA 4X IEC 62208
Produkta sertifikācija	UL

Vide

Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK09 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C atbilst IEC 62208
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30…70 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	74,000 cm
1. iepakojuma platums	28,000 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	5,510 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	167,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	123,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**56 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**32 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**11 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**4**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative

