# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PLS kaste, poliestera aizmugurē, caurspīdīgs datora vāciņš IP66 36x72x23cm

NSYPLSC3672AG

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT PLS |
| **Ierīces īsais nosaukums** | PLS |
| **Enclosure type** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Izolācijas moduļu kaste |
| **Nominal height** | 360 mm |
| **Nominal width** | 720 mm |
| **Nominal depth** | 230 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Piestiprināms pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 piesegt : uz korpusa<br>1 aizmugurējā daļa : uz korpusa<br>bloķēšanas skrūves |
| **Ķermeņa tips** | Viens gabals veidots |
| **Priekšējā vāka tips** | Augsts vienkāršs vāks |
| **Slēdzenes veids** | Spraugas skrūve |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Noņemamas daļas** | vāks bloķēšanas skrūve |
| **Materiāls** | vāks: polikarbonāts<br>aizmugure: poliesters, kas pastiprināts ar stiklšķiedru |
| **Krāsa** | korpusu : pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | NEMA 4X<br>NEMA klasifikācija 13<br>IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | UL |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK09 atbilst IEC 62262 |
| **Ugunsizturība** | 960 °C atbilst IEC 62208 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -30…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 26,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 73,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 37,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 5,398 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 166,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 121,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **55 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **32 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **11 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.7 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **12 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **A18cb304-12b9-4d34-8ea6-7f2f757726a8** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **4** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

