Produkta datu lapa

Specifikācijas



HMI komplekti. PanelSet S3CM. H300xW400xD200IP54 IK10, RAL7035.Aizmugurējās durvis.

NSYS3CM304020

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3CM
Application	Cilvēka un mašīnas dialoga lietojumprogramma
Category	Vadības korpuss
Korpusa nominālais augstums	300 mm
korpusa nominālais platums	400 mm
korpusa nominālais dziļums	200 mm
Uzstādīšanas piederuma veids	Piekares sistēma
Produkta galamērķis	Saskarne
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis ar slēdzeni 2 sliede 1 stiegrojuma plāksne 1 priekšējās apdares rāmis

Papildinošs

Ķermeņa tips	Viengabala korpuss
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	aizmugure : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 mm dubultstieņu slēdzene
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Pieejamība darbībai	Aizmugure
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm apdares rāmis ar skrūvēm 2 sliedes ar skrūvēm
Materiāls	korpuss un priekšpuse: tērauda apdares rāmis: alumīnija
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) priekšējā seja : pelēks (RAL 7040)
Standarti	UL
Neto svars	9,146 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	41,500 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	22,000 cm
1. iepakojuma svars	8,854 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	30
2. iepakojuma augstums	166,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	122,000 cm
2. iepakojuma svars	279,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**83 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**43 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**18 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**21 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**