Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināms tērauda korpuss, PanelSeT S3D, plašās durvis, ar montāžas plāksni, 1000x800x300mm, IP66, IK10

NSYS3D10830P

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	1000 mm
korpusa nominālais platums	800 mm
korpusa nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 2 kabeļu blīvslēga plāksne 1 montāžas plāksne 1 durvis ar slēdzeni

Papildinošs

body type	Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums Viengabala korpuss
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm montāžas plāksne ar fiksācijas elementu
Materiāls	Sadalnes korpuss: tērauda montāžas plāksne: cinkots tērauds
Virsmas apdare	Sadalnes korpuss : epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 UL cUL
Produkta sertifikācija	cUL DNV GL UL BV

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	52 kg

Vide

NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,500 cm
1. iepakojuma platums	82,000 cm
1. iepakojuma garums	103,500 cm
1. iepakojuma svars	46,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	177,000 cm
2. iepakojuma platums	103,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	289,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**433 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**225 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**91 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**9 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**108 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

