Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināms tērauda korpuss,PanelSet S3D,caurspīdīgas durvis,bez montāžas plāksnes, 1200x1000x300mm, IP66, IK08

NSYS3D121030T

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT S3D
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums	1200 mm
korpusa nominālais platums	1000 mm
korpusa nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Glazēti
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 2 kabeļu blīvslēga plāksne 1 durvis 1 slēdzene

Papildinošs

body type	Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums Viengabala korpuss
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm
Materiāls	korpusu: tērauda durvis: tērauds un drošības stikls
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208 UL cUL
Produkta sertifikācija	BV DNV GL cUL UL

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Neto svars	47 kg

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Elektromagnētiskā lauka imunitātes pārbaude
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4X/13
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	122,600 cm
1. iepakojuma platums	101,000 cm
1. iepakojuma garums	32,500 cm
1. iepakojuma svars	49,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	117,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	123,000 cm
2. iepakojuma svars	108,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**462 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**239 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**97 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**10 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**115 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

