# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT S3D Volltür mit Montageplatte H1200xB800xT400 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D12840P

**EAN Code: 3606480159848**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | S3D |
| **Kategorie** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Wandmontage |
| **Anwendung** | Standard |
| **Gehäusetyp** | Monobloc enclosure |
| **Höhe** | 1200 mm |
| **Breite** | 800 mm |
| **Tiefe** | 400 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Einteiliges Gehäuse<br>Gutter shaped front rail |
| **Türtyp** | Einfach |
| **Anzahl der Türen** | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben<br>Montageplatte durch Befestigungselement |
| **Geräteaufbau** | 1 Gehäuse<br>2 Kabeleinführungsplatte<br>1 Montageplatte<br>1 Tür mit Schloss |
| **Farbe** | Gehäuse: grau (RAL 7035) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Material** | Gehäuse: Stahl<br>Montageplatte: galvanisierter Stahl |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Einfach |
| **Typ der Durchführungsplatte** | Standard |
| **Produktgewicht** | 68 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208 |
| **Produktzertifizierungen** | BV<br>CUL<br>DNV<br>UL<br>GL |
| **Schutzart (IP)** | IP66 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 45,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 81,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 122,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 64,000 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 96,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 122,500 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 144,600 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **603 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **312 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **127 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **13 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **151 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

