# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Pie sienas stiprināms tērauda korpuss, PanelSet S3D, plašās durvis, bez montāžas plāksnes, 600x400x250mm, IP66, IK10

NSYS3D6425

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT S3D |
| **Application** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Kompakts korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 600 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 400 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 250 mm |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Standarta |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Montāža pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 durvis<br>1 slēdzene<br>1 kabeļu blīvslēga plāksne |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **body type** | Viengabala korpuss<br>Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208<br>UL<br>cUL |
| **Produkta sertifikācija** | BV<br>DNV<br>GL<br>cUL<br>UL |
| **Neto svars** | 11,59 kg |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **NEMA aizsardzības pakāpe** | NEMA 4X/13 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 29,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 41,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 62,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 11,590 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 16 |
| **2. iepakojuma augstums** | 137,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 201,440 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **109 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **57 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **23 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **27 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**



Image of product in real life situation

