Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT S3D db Volltür m. Montageplatte H800xB1200xT300.IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D81230DP

EAN Code: 3606480159015

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	S3D
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Gehäusemontage	Wandmontage
Anwendung	Standard
Gehäusetyp	Monobloc enclosure
Höhe	800 mm
Breite	1200 mm
Tiefe	300 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Kabeleinführungsplatte 2 Tür mit Schloss 1 Montageplatte
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl
Beschreibung der Montageplatte	Einfach
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Produktgewicht	61 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	CUL DNV UL GL BV
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	36,000 cm
VPE 1 Breite	81,000 cm
VPE 1 Länge	123,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	65,000 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	2
VPE 2 Höhe	95,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	123,000 cm
VPE 2 Gewicht	141,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**612 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**317 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**129 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**13 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**153 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product in real life situation

