# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet S3DEX (ATEX sertificēts) H600xW400xD250 .IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3DEX6425

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT S3DEX |
| **Application** | ATEX sertificēts pieteikums |
| **Category** | Kompakts korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 600 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 400 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 250 mm |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Bez dziedzeru plāksnes |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Montāža pie sienas |
| **Produkta galamērķis** | Potenciāli sprādzienbīstamai videi |
| **Ierīces sastāvs** | 1 durvis<br>1 slēdzene<br>korpuss ar nostiprinātu aklo uzgriezni |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **body type** | Viengabala korpuss<br>Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm |
| **Materiāls** | tērauda |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | EN 60079-0: 2012. gads<br>EN 60079-7: 2007. gads<br>EN 60079-31: 2009. gads |
| **Marķēšana** | II 2 GD Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db saskaņā ar ATEX direktīvu 94/9/EC |
| **Neto svars** | 12 kg |

## Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **NEMA aizsardzības pakāpe** | NEMA 4X/13 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 ( korpusi ar viendurvīm) |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 41,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 62,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 11,674 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 27 |
| **2. iepakojuma augstums** | 199,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 325,200 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **110 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **57 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **23 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **2 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **28 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |