# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet S3DM H800xW600xD150.IP66 IK10 RAL7035. augšā un apakšā.

NSYS3DM8615T

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT S3DM |
| **Application** | Modulārās izplatīšanas lietojumprogramma |
| **Category** | Kompakts korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 800 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 600 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 150 mm |
| **Durvju tips** | Glazēti |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Standarta |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Montāža pie sienas |
| **Produkta galamērķis** | Modulārās šasijas DLM uzstādīšanai |
| **Ierīces sastāvs** | 2 kabeļu blīvslēga plāksne : augšā un apakšā<br>1 korpuss<br>1 durvis<br>1 slēdzene |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **body type** | Viengabala korpuss<br>Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>kabeļu blīvslēga plāksne ar skrūvēm |
| **Materiāls** | korpusu: tērauda<br>durvis: tērauds un drošības stikls |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | GL<br>BV<br>UL<br>cUL<br>DNV |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst IEC 62262 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 19,500 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 61,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 81,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 19,910 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 177,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 252,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **188 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **97 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **40 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **47 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |