# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet S3HF H800xW600xD300 EMC imunitāte IP55 RAL7035

NSYS3HF8630P

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT S3HF |
| **Application** | Rūpnieciskais pielietojums |
| **Category** | Kompakts korpuss |
| **Korpusa nominālais augstums** | 800 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 600 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 300 mm |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Bez dziedzeru plāksnes |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Montāža pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 durvis ar slēdzeni<br>1 montāžas plāksne |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **body type** | Viengabala korpuss |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Slēdzenes veids** | 3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm |
| **Materiāls** | korpusu: alucinks |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 60529 |
| **Neto svars** | 32 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Elektromagnētiskā saderība** | EMC imunitāte |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 32,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 61,500 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 83,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 32,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 12 |
| **2. iepakojuma augstums** | 198,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 397,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **301 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **156 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **64 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **6 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **75 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |