Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT S3D db Volltür o. Montageplatte H1000xB1000xT300 IP55 IK10 RAL7035

NSYS3D101030D

EAN Code: 3606480160332

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	S3D
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Gehäusemontage	Wandmontage
Anwendung	Standard
Gehäusetyp	Monobloc enclosure
Höhe	1000 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	300 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Gutter shaped front rail Einteiliges Gehäuse
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Kabeleinführungsplatte 1 Schloss 2 Tür
Farbe	Grau (RAL 7035)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Stahl
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Produktgewicht	46 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Elektromagnetische Verträglichkeit	Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	GL UL CUL BV DNV
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	35,000 cm
VPE 1 Breite	101,500 cm
VPE 1 Länge	102,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	45,200 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	115,000 cm
VPE 2 Breite	102,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	150,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**426 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**221 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**90 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**9 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**106 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product in real life situation

