# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT S3D tspt Tür ohne Montageplatte. H1000xB600xT250 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D10625T

**EAN Code: 3606480160226**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | S3D |
| **Kategorie** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Wandmontage |
| **Anwendung** | Standard<br>Network and server application |
| **Gehäusetyp** | Monobloc enclosure |
| **Höhe** | 1000 mm |
| **Breite** | 600 mm |
| **Tiefe** | 250 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Gutter shaped front rail<br>Einteiliges Gehäuse |
| **Türtyp** | Glasiert |
| **Anzahl der Türen** | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Scharniere<br>Kabeleinführungsplatte durch Schrauben |
| **Geräteaufbau** | 1 Gehäuse<br>1 Tür<br>1 Schloss<br>1 Kabeleinführungsplatte |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Material** | Gehäuse: Stahl<br>Tür: Stahl und Sicherheitsglas |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |
| **Typ der Durchführungsplatte** | Standard |
| **Produktgewicht** | 28 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

| | |
|---|---|
| **Elektromagnetische Verträglichkeit** | Störfestigkeitsprüfung gegen elektromagnetische Felder |
| **Normen** | IEC 62208 |
| **Produktzertifizierungen** | DNV<br>BV<br>CUL<br>GL<br>UL |
| **Schutzart (IP)** | IP66 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK08 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 30,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 62,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 102,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 24,200 kg |
| **VPE 2 Art** | PAM |
| **VPE 2 Menge** | 9 |
| **VPE 2 Höhe** | 202,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 100,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 234,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **228 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **118 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **48 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **5 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **57 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **98** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

