Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet S3HD āra lieljaudas korpuss - H658xW600xD330 - IP66

NSYS3HD6630

Galvenā

Diapazons	Spacial
Produkta nosaukums	Space S3HD
Uzstādīšanas veids	Daudzfunkcionāls
Konkrēts pielietojums	Āra lieljaudas
Kategorija	Kompakts korpuss
Korpusa nominālais augstums ar nojume	658 mm
Nojumes nominālais augstums	58 mm
korpusa nominālais platums	600 mm
Iežogojuma nominālais dziļums ar nojume	330 mm
Korpusa nominālais dziļums	300 mm
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu blīvslēga plāksnes tips	Vienkāršs alumīnijs
Uzstādīšanas piederuma veids	Montāža pie sienas Stāvs ar cokolu
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 durvis 1 slēdzene 1 durvju fiksators 1 nojume 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 dokumentu kabata
Sertifikācija	UL atbilst UL 508 A 2007. gads Bureau Veritas atbilst IEC 61969-3 2011. gads Bureau Veritas atbilst IEC 61439-5 2010 DEKRA atbilst IEC 62208 2011. gads Bureau Veritas atbilst ISO 12944 2007. gads

Papildinošs

ķermeņa tips	Viengabala korpuss Notekas formas priekšējās sliedes dubultās loksnes biezums
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm nojume ar skrūvēm
Maksimālā pacelšanas slodze	200 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Materiāls	tērauds ar pretkorozijas pārklājumu
Virsmas apdare	Sadalnes korpuss : poliestera pulveris
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Neto svars	25 kg
Standarti	IEC 62208 IEC 61969-3 IEC 61439-5 UL 508 A

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 korpusa aizsardzība atbilst IEC 60529 2. klase
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Klimata izturība	C4H atbilst ISO 12944 720 h sāls migla
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-45…80 °C atbilst IEC 61969-3 1. klase
Izturīgs pret koroziju	90…100 % 40 °C atbilst ISO 12944 C4H
Vides izturība	saules starojums : 1. klase līdz 1120 W/m² atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads iztur apkārtējo gaisu : 1. klase līdz 180 km/h atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads ultravioletā starojuma noārdīšanās tests : 1. klase atbilst ISO 4892-2 : 2013 ledus un sala veidošanās : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads fauna un flora iztur : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads : 1. klase atbilst IEC 61969-3 : 2011. gads
Siltuma vadības iespējas	ventilators : 1500 W maksimālajam trokšņa līmenim 60 dB

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,000 cm
1. iepakojuma platums	61,500 cm
1. iepakojuma garums	69,000 cm
1. iepakojuma svars	25,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	200,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	236,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**236 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**122 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**50 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**5 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**59 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**