Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT S3X Edelstahl 304L, Scotch Brite®-Oberfläche, H1200xB1000xT300mm.

NSYS3X121030

EAN Code: 3606480154997

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	S3X
Kategorie	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum Im Freien
Gehäusemontage	Wandmontage
Gehäusetyp	Outdoor and corrosive application
Gehäusetyp	Monobloc enclosure
Höhe	1200 mm
Breite	1000 mm
Tiefe	300 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse, cross-shaped structure Gutter shaped front rail
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Vorderseite: 2 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Tür 1 Schloss: Tür 1 Verstärkungsrahmen gebohrt: Tür
Oberflächenbeschaffenheit	Scotch-Brite® brushed
Material	Korpus und Tür: Edelstahl 304L Scharnier: edelstahlfarben
Beschreibung der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ der Durchführungsplatte	Ohne Durchführungsplatte
Produktgewicht	51,8 kg

Montage

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 62208 UL 508 A CSA C22.2 Nr. 14
Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 12
Umgebungseigenschaften	Spezifische Hygiene Korrosiv

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	32,000 cm
VPE 1 Breite	101,000 cm
VPE 1 Länge	122,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	51,800 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	3
VPE 2 Höhe	117,000 cm
VPE 2 Breite	100,000 cm
VPE 2 Länge	122,000 cm
VPE 2 Gewicht	179,400 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**770 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**529 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**103 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**136 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**