Produkta datu lapa

Specifikācijas



Pie sienas stiprināms korpuss, PanelSet S3X, nerūsējošais tērauds 304L, vienkāršas durvis, 1200x800x300mm, IP66

NSYS3X12830

Galvenā

Diapazons	Spacial
Produkta nosaukums	Space S3X
enclosure type	Daudzfunkcionāls
category	Kompakts korpuss
nominal height	1200 mm
nominal width	800 mm
nominal depth	300 mm
product installation	Montāža pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 armatūras rāmis urbts : durvis 1 durvis 2 slēdzene : durvis

Papildinošs

Ķermeņa tips	viengabala korpuss , krustveida struktūra notekas formas priekšējā sliede
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Bez dziedzeru plāksnes
Pieejamība darbībai	Priekšā
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm
Materiāls	korpuss un durvis: nerūsējošais tērauds 304L slēdzene: zamak vira: nerūsējošais tērauds
Virsmas apdare	korpuss un durvis : Scotch-Brite® matēts slēdzene : hromēts
Neto svars	43 kg

Vide

Standarti	IEC 62208 UL CUL
Produkta sertifikācija	UL 508 A tips CAN/CSA 22

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Vides raksturlielumi	Kodīgs Īpaša higiēna

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	32,000 cm
1. iepakojuma platums	81,000 cm
1. iepakojuma garums	123,000 cm
1. iepakojuma svars	43,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	177,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	269,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**639 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**439 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**85 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**113 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**