# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Pie sienas stiprināms korpuss, PanelSet S3X, nerūsējošais tērauds 304L, vienkāršas durvis, 500x400x200mm, IP66

NSYS3X5420

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | Spacial |
| **Produkta nosaukums** | Space S3X |
| **enclosure type** | Daudzfunkcionāls |
| **category** | Kompakts korpuss |
| **nominal height** | 500 mm |
| **nominal width** | 400 mm |
| **nominal depth** | 200 mm |
| **product installation** | Montāža pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 slēdzene : durvis<br>1 durvis |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | viengabala korpuss , krustveida struktūra<br>notekas formas priekšējā sliede |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 1 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Slēdzenes veids** | 2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Bez dziedzeru plāksnes |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm |
| **Materiāls** | korpuss un durvis: nerūsējošais tērauds 304L<br>slēdzene: zamak<br>vira: nerūsējošais tērauds |
| **Virsmas apdare** | korpuss un durvis : Scotch-Brite® matēts<br>slēdzene : hromēts |
| **Neto svars** | 8,05 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 62208<br>UL<br>CUL |
| **Produkta sertifikācija** | CAN/CSA 22<br>UL 508 A tips |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **Vides raksturlielumi** | Kodīgs<br>Īpaša higiēna |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 22,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 41,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 51,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 8,050 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAM |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 40 |
| **2. iepakojuma augstums** | 200,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 100,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 342,500 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **120 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **82 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **16 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.4 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **21 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**

