Produkta datu lapa

Specifikācijas



SFX 304L nerūsējošā tērauda piemērots korpuss, H2000xW800xD600mm, Scotch Brite® apdare.

NSYSFX20860

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SFX
korpusa veids	Daudzfunkcionāls
kategorijā	Piemērots korpuss
nominālais augstums	2000 mm
nominālais platums	800 mm
nominālais dziļums	600 mm
produktu uzstādīšana	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 4 montāžas plāksnes kronšteins 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 durvis ar stiegrojuma rāmi

Papildinošs

Ķermeņa tips	Integrēts aizmugurējais panelis Viengabala konstrukcija salocīta un metināta
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	priekšējā seja : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultstieņa ieliktni
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Vienkāršs
Pieejamība darbībai	Priekšā Pusē
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm kabeļu blīvslēga plāksne pēc klipiem
Materiāls	konstrukcija un durvis: nerūsējošais tērauds 304L rokturis: zamak vira: nerūsējošais tērauds
Virsmas apdare	Sadalnes korpuss : Scotch-Brite® matēts rokturis : krāsotas
Neto svars	81 kg

Vide

Standarti	IEC 62208 NEMA 4X

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produkta sertifikācija	UL
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Vides raksturlielumi	Īpaša higiēna Kodīgs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	213,000 cm
1. iepakojuma platums	85,000 cm
1. iepakojuma garums	69,000 cm
1. iepakojuma svars	98,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 747 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 321 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**195 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**28 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**205 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

