# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## PanelSet SM kompaktais korpuss ar montāžas plāksni - 1400x1000x400 mm

NSYSM1410402DP

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT SM |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Kompakts korpuss |
| **Application** | Daudzfunkcionāls |
| **Uzstādīšanas piederuma veids** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>2 durvis<br>1 kabeļu blīvslēga plāksne<br>1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis<br>1 bloķēšanas sistēma : kreisās durvis<br>4 montāžas plāksnes kronšteins<br>1 montāžas plāksne |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar skrūvēm vira<br>montāžas plāksne ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins<br>montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm |
| **Korpusa nominālais augstums** | 1400 mm |
| **korpusa nominālais platums** | 1000 mm |
| **korpusa nominālais dziļums** | 400 mm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Durvju skaits** | priekšā : 2 durvis |
| **Durvju atvēršanas puse** | pa kreisi ( 120 °)<br>pareizi ( 120 °) |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Slēdzenes veids** | 4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni |
| **Ķermeņa tips** | Viengabala korpuss ar metinātu aizmugurējo paneli<br>Priekšējā daļa veido stingru rāmi ar metinātiem stūriem |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Vienkāršs |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Standarta |
| **Kabeļa ievads** | 1 ieraksts |
| **Materiāls** | montāžas plāksne: cinkots tērauds<br>korpusu: lokšņu tērauds<br>durvis: lokšņu tērauds<br>vira: zamak |
| **Virsmas apdare** | epoksīda-poliestera pulveris |
| **Krāsa** | Sadalnes korpuss : pelēks ( RAL 7035)<br>rokturis : melns ( RAL 9005) |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Neto svars** | 104 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | DNV<br>BV<br>UL |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262<br>atbilst UL<br>atbilst cUL |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 153,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 105,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 49,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 110,000 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 153,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 105,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 98,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 220,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **752 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **246 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **218 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **17 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **270 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **89** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











