# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank ohne Montageplatte, 1400x600x400mm

NSYSM14640

**EAN Code: 3606485120508**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | SM |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Anwendung** | Standard |
| **Gehäusetyp** | Monobloc enclosure |
| **Höhe** | 1400 mm |
| **Breite** | 600 mm |
| **Tiefe** | 400 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken<br>Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand |
| **Türtyp** | Einfach |
| **Anzahl der Türen** | Frontseite: 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Schrauben Scharnier<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben |
| **Geräteaufbau** | 1 Gehäuse<br>1 Kabeleinführungsplatte<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Tür |
| **Farbe** | Gehäuse: grau (RAL 7035)<br>Griff: schwarz (RAL 9005) |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Epoxid-Polyester-Pulver |
| **Material** | Gehäuse: Stahlblech<br>Tür: Stahlblech<br>Scharnier: Zamak |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |
| **Typ der Durchführungsplatte** | Standard |
| **Kabeleinführung** | 1 Eingang |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Produktgewicht** | 61 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208 |
| **Produktzertifizierungen** | BV<br>DNV<br>UL |
| **Schutzart (IP)** | IP55 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 153,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 65,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 49,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 58,500 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 2 |
| **VPE 2 Höhe** | 153,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 65,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 98,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 117,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **400 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **131 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **116 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **9 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **144 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **89** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











