Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SM kompaktais korpuss ar montāžas plāksni - 1800x800x300 mm

NSYSM18830P

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kompakts korpuss
Application	Daudzfunkcionāls
Uzstādīšanas piederuma veids	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 4 montāžas plāksnes kronšteins 1 montāžas plāksne 1 durvis
Noņemamas daļas	durvis ar skrūvēm vira montāžas plāksne ar skrūvēm montāžas plāksnes kronšteins montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm
Korpusa nominālais augstums	1800 mm
korpusa nominālais platums	800 mm
korpusa nominālais dziļums	300 mm

Papildinošs

Durvju skaits	priekšā : 1 durvis
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	Vienkāršs
Slēdzenes veids	4 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultā stieņa ieliktni
Ķermeņa tips	Viengabala korpuss ar metinātu aizmugurējo paneli Priekšējā daļa veido stingru rāmi ar metinātiem stūriem
Montāžas plāksnes apraksts	Vienkāršs
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Kabeļa ievads	1 ieraksts
Materiāls	montāžas plāksne: cinkots tērauds korpusu: lokšņu tērauds durvis: lokšņu tērauds vira: zamak
Virsmas apdare	epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) rokturis : melns (RAL 9005)
Pieejamība darbībai	Priekšā
Neto svars	95 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	DNV BV UL
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262 atbilst UL atbilst cUL
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	193,000 cm
1. iepakojuma platums	85,000 cm
1. iepakojuma garums	39,000 cm
1. iepakojuma svars	100,000 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	193,000 cm
2. iepakojuma platums	85,000 cm
2. iepakojuma garums	78,000 cm
2. iepakojuma svars	200,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**683 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**224 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**198 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**15 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**246 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**89**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative











