Produktdatenblatt

Spezifikationen



PanelSeT SM-Monobloc-Standschrank mit Montageplatte, 2000x800x500mm

NSYSM20850P

EAN Code: 3606485120362

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Produktname	SM
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Installationstyp	Innenraum
Gehäusemontage	Bodenstehend
Anwendung	Standard
Gehäusetyp	Monobloc enclosure
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	500 mm
Kompatible Produktfamilie	ClimaSys

Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse mit geschweißter Rückwand Frontteil bildet einen festen Rahmen mit geschweißten Ecken
Türtyp	Einfach
Anzahl der Türen	Frontseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	4-Punkt-Verriegelung, Griff mit 5 mm Doppelstegeinsatz
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Schrauben Scharnier Montageplatte durch Schrauben Montageplattenhalterung Montageplattenhalterung durch Schrauben
Geräteaufbau	1 Gehäuse 1 Kabeleinführungsplatte 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Montageplatte 1 Tür
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035) Griff: schwarz (RAL 9005)
Oberflächenbeschaffenheit	Epoxid-Polyester-Pulver
Material	Montageplatte: galvanisierter Stahl Gehäuse: Stahlblech Tür: Stahlblech Scharnier: Zamak
Beschreibung der Montageplatte	Einfach

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Typ der Durchführungsplatte	Standard
Kabeleinführung	1 Eingang
Produktgewicht	140 kg

Montage

Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	BV UL DNV
Schutzart (IP)	IP55 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 entspricht IEC 62262
Schutzart (NEMA)	NEMA 1 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 5 NEMA 12 NEMA 13

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	213,000 cm
VPE 1 Breite	85,000 cm
VPE 1 Länge	59,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	127,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**868 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**285 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**252 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**19 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**312 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**
Silikonfrei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**89**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**

Image of product / Alternate images

Alternative











