
# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## SMX 304L nerūsējošā monobloka korpuss, H1400xW1000xD300mm, Scotch Brite® apdare.

NSYSMX141030

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Produkta nosaukums** | PanelSeT SMX |
| **korpusa veids** | Daudzfunkcionāls |
| **kategorijā** | Kompakts korpuss |
| **nominālais augstums** | 1400 mm |
| **nominālais platums** | 1000 mm |
| **nominālais dziļums** | 300 mm |
| **produktu uzstādīšana** | Stāvs stāvs |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>2 durvis<br>1 kabeļu blīvslēga plāksne<br>1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis<br>4 montāžas plāksnes kronšteins |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ķermeņa tips** | Viengabala korpuss salocīts un metināts |
| **Durvju tips** | Vienkāršs |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks ( 120 °) |
| **Durvju skaits** | priekšējā seja : 2 durvis |
| **Slēdzenes veids** | 3 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultstieņa ieliktni |
| **Kabeļu izolācijas plāksnes tips** | Vienkāršs |
| **Pieejamība darbībai** | Priekšā |
| **Montāžas plāksnes apraksts** | Bez montāžas plāksnes |
| **Materiāls** | korpuss un durvis: nerūsējošais tērauds 304L<br>rokturis: zamak<br>vira: nerūsējošais tērauds |
| **Noņemamas daļas** | durvis ar eņģēm<br>montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm<br>kabeļu blīvslēga plāksne pēc klipiem |
| **Virsmas apdare** | Sadalnes korpuss : Scotch-Brite® matēts<br>rokturis : krāsotas |
| **Neto svars** | 89 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Standarti** | IEC 62208<br>UL<br>CUL |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP55 atbilst IEC 60529 |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst IEC 62262 |
| **Produkta sertifikācija** | UL 508<br>CAN/CSA 22 |
| **Vides raksturlielumi** | Īpaša higiēna<br>Kodīgs |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 153,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 105,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 39,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 88,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **1 569 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 186 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **175 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **25 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **184 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **97** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |

Image of product in real life situation

