Produkta datu lapa

Specifikācijas



SMX 316L nerūsējošā monobloka korpuss, H2000xW1000xD400mm, Scotch Brite® apdare.

NSYSMX201040H

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SMX
korpusa veids	Daudzfunkcionāls
kategorijā	Kompakts korpuss
nominālais augstums	2000 mm
nominālais platums	1000 mm
nominālais dziļums	400 mm
produktu uzstādīšana	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 korpuss 2 durvis 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 bloķēšanas sistēma ar rokturi : durvis 4 montāžas plāksnes kronšteins

Papildinošs

Ķermeņa tips	Viengabala korpuss salocīts un metināts
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Durvju skaits	priekšējā seja : 2 durvis
Slēdzenes veids	3 punktu slēdzene, rokturis ar 5 mm dubultstieņa ieliktni
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Vienkāršs
Pieejamība darbībai	Priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Materiāls	rokturis: zamak vira: nerūsējošais tērauds korpuss un durvis: nerūsējošais tērauds 316L
Noņemamas daļas	durvis ar eņģēm montāžas plāksnes kronšteins ar skrūvēm kabeļu blīvslēga plāksne pēc klipiem
Virsmas apdare	Sadalnes korpuss : Scotch-Brite® matēts rokturis : krāsotas
Neto svars	126 kg

Vide

Standarti	IEC 62208 UL CUL

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Produkta sertifikācija	CAN/CSA 22 UL 508
Vides raksturlielumi	Kodīgs Īpaša higiēna

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	213,000 cm
1. iepakojuma platums	105,000 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	130,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 318 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 752 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**258 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**37 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**272 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**97**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product in real life situation

