# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## SMX-304L-Monoblock-Edelstahlgehäuse, H2000xB800xT500mm, Scotch Brite®-Oberfläche

NSYSMX20850

**EAN Code: 3606480155901**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | SMX |
| **Kategorie** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum<br>Im Freien |
| **Gehäusemontage** | Bodenstehend |
| **Gehäusetyp** | Outdoor and corrosive application |
| **Gehäusetyp** | Monobloc enclosure |
| **Höhe** | 2000 mm |
| **Breite** | 800 mm |
| **Tiefe** | 500 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Gehäusetyp** | Einteiliges Gehäuse, gefalzt und geschweißt |
| **Türtyp** | Einfach |
| **Anzahl der Türen** | Vorderseite: 1 Tür(en) |
| **Türöffnungsseite** | Reversibel (120 °) |
| **Schlosstyp** | 3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneinsatz |
| **Zugänglichkeit für den Betrieb** | Frontseite |
| **Abnehmbare Teile** | Tür durch Scharniere<br>Montageplattenhalterung durch Schrauben<br>Kabeleinführungsplatte durch Klipse |
| **Geräteaufbau** | 1 Gehäuse<br>1 Kabeleinführungsplatte<br>1 Schliesssystem mit Griff: Tür<br>4 Montageplattenhalterung<br>1 Tür |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Scotch-Brite® brushed |
| **Material** | Korpus und Tür: Edelstahl 304L<br>Griff: Zamak<br>Scharnier: edelstahlfarben |
| **Typ der Durchführungsplatte** | Einfach |
| **Beschreibung der Montageplatte** | Ohne Montageplatte |
| **Produktgewicht** | 119 kg |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208<br>UL 508 A<br>CSA C22.2 Nr. 14 |
| **Produktzertifizierungen** | UL |
| **Schutzart (IP)** | IP66 entspricht IEC 60529 |
| **Schutzart (IK)** | IK10 entspricht IEC 62262 |
| **Schutzart (NEMA)** | NEMA 1<br>NEMA 2<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X<br>NEMA 5<br>NEMA 12<br>NEMA 13 |
| **Umgebungseigenschaften** | Korrosiv<br>Spezifische Hygiene |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 213,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 85,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 59,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 120,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **2 140 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **1 617 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **238 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **34 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **251 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| SCIP-Nummer | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **97** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product in real life situation

