Produkta datu lapa

Specifikācijas



PC kaste IP66 IK08 RAL7035 Int.H175W150D100 Ext.H193W164D105 ne caurspīdīgs datora vāciņš H40

NSYTBP191610H

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT TBP
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	192 mm
Platums	164 mm
Dziļums	105 mm
Iekšējais augstums	175 mm
Iekšējais platums	150 mm
Iekšējais dziļums	100 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 piesegt 4 vāka skrūve
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Augsts vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	UL 508 A IEC 62208
Produkta sertifikācija	TÜV UL
Elektroizolācijas klase	II klase
Montāžas vieta	āra (ar nojume vai nojume un pretkondensācijas vārsts)
Neto svars	0,62 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Ugunsizturība	960 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…60 °C
Operating temperature	-25…80 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,000 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	20,500 cm
1. iepakojuma svars	597,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	17
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	41,000 cm
2. iepakojuma garums	61,000 cm
2. iepakojuma svars	10,149 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	204
3. iepakojuma augstums	134,500 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	133,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**5 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**3 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative



Image of product in real life situation

