Produkta datu lapa

Specifikācijas



ABS kaste IP66 IK07 RAL7035 Int.H125W80D65 Ext.H138W93D72 Necaurspīdīgs vāks H20

NSYTBS1397

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	138 mm
Platums	93 mm
Dziļums	72 mm
Iekšējais augstums	125 mm
Iekšējais platums	80 mm
Iekšējais dziļums	65 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpuss 1 piesegt 4 vāka skrūve
Daudzums komplektā	Komplektā 2
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Zems vienkāršs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	vāks ar stiprinājuma skrūvēm

Papildinošs

Materiāls	ABS ar 45% pēcindustriālā pārstrādes satura
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	TÜV
Elektroizolācijas klase	II klase
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA 4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Glow wire resistance	650 °C atbilst IEC 60695-2-11
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…40 °C
Operating temperature	-25…60 °C
Neto svars	0,22 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,200 cm
1. iepakojuma platums	9,300 cm
1. iepakojuma garums	13,800 cm
1. iepakojuma svars	220,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	8,500 cm
2. iepakojuma platums	14,500 cm
2. iepakojuma garums	20,500 cm
2. iepakojuma svars	451,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 3. iepakojumā	58
3. iepakojuma augstums	40,000 cm
3. iepakojuma platums	40,500 cm
3. iepakojuma garums	60,500 cm
3. iepakojuma svars	13,522 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**0.8 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs	**45 %**
Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**
Bez PVC	**Jā**
Bez silikona	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**