# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## ABS kaste IP66 IK07 RAL7035 Int.H150W105D80 Ext.H164W121D87 Necaurspīdīgs vāks H20

NSYTBS16128

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Ierīces lietojumprogramma** | Daudzfunkcionāls |
| **Category** | Rūpnieciskā kaste |
| **Augstums** | 164 mm |
| **Platums** | 121 mm |
| **Dziļums** | 87 mm |
| **Iekšējais augstums** | 150 mm |
| **Iekšējais platums** | 105 mm |
| **Iekšējais dziļums** | 80 mm |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Piestiprināms pie sienas |
| **Ierīces sastāvs** | 1 korpuss<br>1 piesegt<br>4 vāka skrūve |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 2 |
| **Ķermeņa tips** | Viens gabals veidots |
| **Priekšējā vāka tips** | Zems vienkāršs vāks |
| **Vāka stiprināšana** | Plastmasas skrūves |
| **Slēdzenes veids** | fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas |
| **Noņemamas daļas** | vāks ar stiprinājuma skrūvēm |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | ABS ar 45% pēcindustriālā pārstrādes satura |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Standarti** | IEC 62208 |
| **Produkta sertifikācija** | TÜV |
| **Elektroizolācijas klase** | II klase |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP66 atbilst NEMA 4.4X |
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK07 atbilst IEC 62262 |
| **Glow wire resistance** | 650 °C atbilst IEC 60695-2-11 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -15…40 °C |
| **Operating temperature** | -25…60 °C |
| **Neto svars** | 0,32 kg |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 8,700 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 12,100 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 16,400 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 320,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | BB1 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 2 |
| **2. iepakojuma augstums** | 10,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 16,800 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 25,800 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 649,000 g |
| **Trešā iepakojuma vienības tips** | CAR |
| **Vienību skaits 3. iepakojumā** | 32 |
| **3. iepakojuma augstums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma platums** | 40,000 cm |
| **3. iepakojuma garums** | 60,000 cm |
| **3. iepakojuma svars** | 11,220 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **3 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **1 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **0.1 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **0.6 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Vidējais pārstrādātās plastmasas procentuālais saturs | **45 %** |
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |
| REACh regula | **Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **1** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |