# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PanelSeT TBS - ABS-Gehäuse mit durchs. Abdeckung H20, H241xB194xT107mm, Schutzart IP66, IK07, RAL 7037

NSYTBS241910HT

**EAN Code: 3606480165504**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PanelSeT |
| **Produktname** | TBS |
| **Kategorie** | Gehäuse |
| **Installationstyp** | Innenraum |
| **Gehäusemontage** | Box |
| **Geräteanwendung** | Standard |
| **Höhe** | 241 mm |
| **Breite** | 194 mm |
| **Tiefe** | 107 mm |
| **Innenhöhe** | 225 mm |
| **Innenbreite** | 175 mm |
| **Innentiefe** | 100 mm |
| **Kompatible Produktfamilie** | ClimaSys |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Art der Frontabdeckung** | Hohe transparente Abdeckung |
| **Befestigung der Abdeckung** | Kunststoffschrauben |
| **Gehäusetyp** | Einteilige Gussform |
| **Schlosstyp** | Unverlierbare Schraube flach abgedichteter Außenbereich |
| **Abnehmbare Teile** | Abdeckung durch unverlierbare Schrauben |
| **Geräteaufbau** | 1 Gehäuse<br>1 Abdeckung<br>4 Abdeckschraube |
| **Farbe** | Grau (RAL 7035)<br>Transparent |
| **Material** | ABS with 45% of post-industrial recycled content |
| **elektrische Isolationsklasse** | Klasse II |
| **Produktgewicht** | 0,72 kg |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 62208 |
| **Produktzertifizierungen** | TÜV |
| **Schutzart (IP)** | IP66 entspricht IEC 60529 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IK)** | IK07 entspricht IEC 62262 |
| **Feuerbeständigkeit** | 650 °C entspricht IEC 60695-2-11 |
| **Umgebungstemperatur bei Lagerung** | -15…40 °C |
| **Betriebstemperatur** | -25…60 °C |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 12,000 cm |
| **VPE 1 Breite** | 20,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 25,500 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 720,000 g |
| **VPE 2 Art** | CAR |
| **VPE 2 Menge** | 9 |
| **VPE 2 Höhe** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Länge** | 60,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 7,780 kg |
| **VPE 3 Art** | P12 |
| **VPE 3 Menge** | 108 |
| **VPE 3 Höhe** | 135,000 cm |
| **VPE 3 Breite** | 80,000 cm |
| **VPE 3 Länge** | 120,000 cm |
| **VPE 3 Gewicht** | 106,000 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **6 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **1 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0.2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **1 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Durchschnittlicher Prozentsatz des recycleten Kunststoffgehaltes | **45 %** |
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Nein** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **1** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |