# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## PrismaSeT-P, Rückwand, IP55,Breite=650mm

LVS08746

**EAN Code: 3606481877819**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | PrismaSeT |
| **Baureihe** | PrismaSeT P |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Rückplatte |
| **Kompatible Produktfamilie** | PrismaSeT PrismaSeT P Gehäuse |
| **Geräteanwendung** | Niederspannungs-Energieverteilung |
| **Gehäusetyp** | Metallgehäuse |
| **die Installationsbeschreibung** | Schaltfeld - Breite 650 mm |
| **Bausatz-Zusammensetzung** | Seitenpanel |
| **Normen** | IEC 61439-1 für Gehäuse<br>IEC 61439-2 für Gehäuse |
| **Produktzertifizierungen** | ASTA |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Material** | Behandeltes Stahlblech |
| **Beschichtung** | Elektrophorsesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver |
| **Oberflächenbeschaffenheit** | Matt<br>Strukturiert |
| **Farbe** | Weiß (RAL 9003) |
| **Breite** | 650 mm |
| **Höhe** | 2000 mm |
| **Produktgewicht** | 19,9 kg |
| **Menge pro Satz** | Satz à 1 Stück |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Schutzart (IP)** | IP55 für Gehäuse |
| **Schutzart (IK)** | IK10 |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 4,0 cm |
| **VPE 1 Breite** | 67,0 cm |
| **VPE 1 Länge** | 206,0 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 19,25 kg |
| **VPE 2 Art** | PAL |
| **VPE 2 Menge** | 20 |
| **VPE 2 Höhe** | 90,0 cm |
| **VPE 2 Breite** | 120,0 cm |
| **VPE 2 Länge** | 202,0 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 408,0 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **136 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **100 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **9 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **3 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **24 kg CO2 eq.** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Ja** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Freistellungskonform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| Durchschnittlicher Prozentsatz der ReponsibleSteel zertifizierten Metalle | **Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen** |
| PVC-frei | **Ja** |
| Silikonfrei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Recyclingfähigkeitspotential in % | **0** |
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |