Produktdatenblatt

Spezifikationen



2 Seitenwände, Edelstahl 304L. Scotch Brite®-Oberfläche für SFX H1800xT400mm

NSY2SPX184

EAN Code: 3606480154775

Hauptmerkmale

Baureihe	PanelSeT
Zubehör / Teilekategorie	Gehäusezubehör
Produkt- oder Komponententyp	Seitenteil
Anwendung	Mehrzweck
Für die Nennmaße des Gehäuses	-
Montageort	Gehäuseseiten
Menge pro Satz	Satz à 1 Stück

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	PanelSeT SFX
Unterkategorie	Befestigungselemente 2 Seitenteil 1 Dichtung
Material	Paneele: Edelstahl 304L Dichtung: Polyurethan
Produktgewicht	22 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Scotch-Brite® brushed
Befestigungsmodus	Durch Schrauben - von der Außenseite des Gehäuses Ort
Höhe	Nennwert: 1800 mm
Breite	Nennwert: 400 mm

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	5,000 cm
VPE 1 Breite	42,000 cm
VPE 1 Länge	182,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	18,000 kg
VPE 2 Art	P2M
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	85,000 cm
VPE 2 Breite	120,000 cm
VPE 2 Länge	200,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Gewicht	390,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**128 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**78 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**3 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**4 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**42 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**98**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**