
Produkta datu lapa

Specifikācijas



Universālās šķērssliedes, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, H90 W500mm, 3 rindas, 2 komplekti

NSYSUCR9050

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Montāžas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Universāla šķērssliede
Application	Daudzfunkcionāls
Nominal dimensions of the housing	- H: 500 mm

Papildinošs

Diapazona saderība	PanelSeT PanelSeT SF) PanelSeT PanelSeT SM) PanelSeT PanelSeT SFX) PanelSeT PanelSeT SMX)
Montāžas vieta	Starp šķērssliedēm
Montāžas atbalsts	adaptācijas profils , uz SM korpusiem
Ierīces sastāvs	fiksējošie elementi 2 šķērssliedes 4 atbalsta
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Materiāls	tērauda
Virsmas apdare	Cinkots
Fiksācijas režīms	ar skrūvēm
Pielāgošana	Regulējams ar 25 mm soli
Horizontālo rindu skaits	3
Maksimālā slodze	120 kg
Augstums	nominmāls: 500 mm noderīga: 407 mm
Platums	90 mm
Dziļums	27 mm
Biezums	1,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	40,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma svars	1,376 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	320
2. iepakojuma augstums	100,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	455,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**6 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**