# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Durvis, PrismaSeT G, caurspīdīgs tips kanālam, 36M, W300, IP30, baltas, RAL 9003

LVS08295

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT G |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Durvis |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT G) kanāls |
| **Nodrošināts aprīkojums** | durvis<br>rokturis<br>taustiņslēgs (405. atslēga)<br>citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi<br>3 vira |
| **type of door** | Caurspīdīgs |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP43 ar durvīm, nojume un IP43 blīve<br>IP30 bez durvīm<br>IP40 ar durvīm<br>IP41 ar durvīm un nojume |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **installation description** | uz grīdas stāvošs kanāls - platums 300 mm |
| **Druvju atvēršanas virziens** | Atgriezenisks |
| **Slēdzeņu skaits** | 3 |
| **door opening angle** | 130 ° |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 36 |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | rokturis : poliamīds<br>stikls<br>vāka rāmis : apstrādāts lokšņu tērauds |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Augstums** | 1816,6 mm |
| **Platums** | 300 mm |
| **Virsmas apdare** | Teksturēts<br>Matēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK08 atbilst EN/IEC 62262 |
| **Standarti** | IEC 61439-2<br>IEC 61439-1 |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |

## Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 34,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 190,500 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 9,049 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 30 |
| **2. iepakojuma augstums** | 85,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 202,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 299,500 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |