# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## Durvis, PrismaSeT P, stāvs uz grīdas, caurspīdīgs, atverams, 36M, W400, 2 slēdzenes, IP30, balts, RAL 9003

LVS08534

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PrismaSeT |
| **Produktu klāsts** | PrismaSeT P |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Durvis |
| **Diapazona saderība** | PrismaSeT PrismaSeT P) kabīnes kanāls |
| **Nodrošināts aprīkojums** | durvis<br>rokturis<br>taustiņslēgs (405. atslēga)<br>citu taustiņu slēdzeni un ieliktni jāpasūta atsevišķi<br>2 vira |
| **Sadalnes korpusa stiprinājums** | Stāvs stāvs |
| **type of door** | Caurspīdīgs |
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP30 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **installation description** | kabīnes kanāls - platums 400 mm |
| **Druvju atvēršanas virziens** | Atgriezenisks |
| **Slēdzeņu skaits** | 2 |
| **door opening angle** | 120 ° |
| **Moduļu skaits vertikāli [50 mm]** | 36 |
| **Sadalnes korpusa materiāls** | stikls<br>apstrādāts lokšņu tērauds |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |
| **Augstums** | 1925 mm |
| **Platums** | 400 mm |
| **Dziļums** | 30 mm |
| **Neto svars** | 12 kg |
| **Virsmas apdare** | Teksturēts<br>Matēts |
| **Krāsa** | balts ( RAL 9003) |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IK aizsardzības pakāpe** | IK10 atbilst EN/IEC 62262 |
| **Standarti** | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
| **Aizsardzības ārstēšana** | Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris |

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 7,0 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 46,5 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 198,0 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 14,0 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | PAL |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 20 |
| **2. iepakojuma augstums** | 85,0 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 120,0 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 202,0 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 300,0 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Jā** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Jā** |
| SCIP numurs | **53da272d-b040-4851-8009-84e538bee882** |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |
| Halogēnus nesaturošs status | **Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus** |
| Bez PVC | **Jā** |
| Bez silikona | **Jā** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |