Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSet SF dubultās vienvirziena durvis - 2000x1200 mm

NSYSFD20122D

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Priekšā
Diapazona saderība	PanelSeT SF
Ierīces sastāvs	1 slēdzene ar rokturi un 5 mm dubultstieņa ieliktni 1 bloķēšanas stieņu sistēma 4 punkti 2 durvis 1 bloķēšanas sistēma 2 pastiprinājuma rāmis 8 eņģes
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Slēdzenes veids	Slēdzene 5 mm dubultā stienis
Slēdzeņu skaits	1
Durvju tips	Ārējais līdzenums
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Augstums	nominmāls: 2000 mm
Platums	nominmāls: 1200 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,300 cm
1. iepakojuma platums	65,000 cm
1. iepakojuma garums	208,000 cm
1. iepakojuma svars	47,600 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAL

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	88,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	210,000 cm
2. iepakojuma svars	402,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**339 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**207 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**9 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**11 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**112 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**