Produkta datu lapa

Specifikācijas



Door for wall mounting enclosure PanelSeT S3HD - 800x600 mm

NSYDS3HD86

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Pieteikums	Lieljaudas
Korpusa nominālajiem izmēriem	- H: 800 mm P: 600 mm
Montāžas vieta	Priekšā
Diapazona saderība	PanelSeT S3HD) kompakts korpuss
Ierīces sastāvs	1 durvis 2 eņģes 1 slēdzene ar 3 mm dubultstieņa ieliktni
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	durvis: tērauds ar pretkorozijas pārklājumu
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Poliestera pulveris
Slēdzenes veids	Slēdzene 3 mm dubultā stienis
Slēdzeņu skaits	1
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
maksimālā slodze	200 kg
Augstums	nominmāls: 800 mm
Platums	nominmāls: 600 mm
Biezums	1,5 mm
Neto svars	5,94 kg

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Vides raksturojums	izturība pret koroziju C4H atbilst ISO 12944 : 1999 UV izturīgs atbilst IEC 62208

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	5,000 cm
1. iepakojuma platums	61,000 cm
1. iepakojuma garums	81,000 cm
1. iepakojuma svars	8,214 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	93,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	134,210 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**77 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**40 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**16 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**2 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**19 kg CO2 eq.**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Ba0ee14c-eebb-47d8-a070-ade906247bb0**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**