Produkta datu lapa

Specifikācijas



PanelSeT SFM vienkāršas daļējas durvis - 200x800 mm - 4M

NSYMPD4M8

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Daļējas durvis
Pieteikums	Sadalīta lietojumprogramma
Korpusa nominālajiem izmēriem	- P: 800 mm
Kopējais 50 mm moduļu skaits	4
Montāžas vieta	Priekšā
Diapazona saderība	PanelSeT SFM
Ierīces sastāvs	1 daļējas durvis 2 eņģes 1 5 mm dubultā stieņa ieliktnis
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	tērauda
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Slēdzenes veids	Slēdzene 5 mm dubultā stienis
Slēdzeņu skaits	1
Durvju tips	Ārējais līdzenums
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks (120 °)
Augstums	nomināls: 200 mm
Platums	nomināls: 800 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	78,000 cm
1. iepakojuma platums	21,000 cm
1. iepakojuma garums	7,000 cm
1. iepakojuma svars	3,230 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	30

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma augstums	85,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	110,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**23 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.7 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**8 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**