Produkta datu lapa

Specifikācijas



iekšējās durvis, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam H2000 W1000mm

NSYID2010

Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sadalnes korpusa piederumi
Produkta vai sastāvdaļas veids	Durvis
Pieteikums	Daudzfunkcionāls
Korpusa nominālajiem izmēriem	-
Montāžas vieta	Priekšā
Diapazona saderība	PanelSeT SFX PanelSeT SF PanelSeT SM
Ierīces sastāvs	1 durvis 2 slēdzene ar 3 mm dubultstieņa ieliktni 1 rokturis fiksējošie elementi
Daudzums komplektā	Komplektā 1

Papildinošs

Materiāls	lokšņu tērauds
Krāsa	pelēks (RAL 7035)
Virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Slēdzenes veids	Slēdzene 3 mm dubultā stienis
Slēdzeņu skaits	2
Pielāgošana	Regulējams dziļums ik pēc 25 mm
Durvju tips	Iekšējais līdzenums
Durvju atvēršanas puse	atgriezenisks
maksimālā slodze	15 kg/m²
Augstums	nominmāls: 2000 mm īsts: 1865 mm
Platums	nominmāls: 1000 mm īsts: 900 mm
Dziļums	19,5 mm

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	100,000 cm
1. iepakojuma garums	195,000 cm
1. iepakojuma svars	36,600 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P2M
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	63,000 cm
2. iepakojuma platums	120,000 cm
2. iepakojuma garums	200,000 cm
2. iepakojuma svars	398,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**206 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**126 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**6 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**68 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**98**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**