# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## iekšējās durvis, PanelSeT SFN, PanelSet SF, PanelSet SM, korpusam H2000 W800mm

NSYID208

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Diapazons** | PanelSeT |
| **Aksesuāru / rezerves daļu kategorija** | Sadalnes korpusa piederumi |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Durvis |
| **Pieteikums** | Daudzfunkcionāls |
| **Korpusa nominālajiem izmēriem** | - |
| **Montāžas vieta** | Priekšā |
| **Diapazona saderība** | PanelSeT SMX<br>PanelSeT SFX<br>PanelSeT SF<br>PanelSeT SM |
| **Ierīces sastāvs** | 1 durvis<br>2 slēdzene ar 3 mm dubultstieņa ieliktni<br>1 rokturis<br>fiksējošie elementi |
| **Daudzums komplektā** | Komplektā 1 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Materiāls** | lokšņu tērauds |
| **Krāsa** | pelēks ( RAL 7035) |
| **Virsmas apdare** | Epoksīda-poliestera pulveris |
| **Slēdzenes veids** | Slēdzene 3 mm dubultā stienis |
| **Slēdzeņu skaits** | 2 |
| **Pielāgošana** | Regulējams dziļums ik pēc 25 mm |
| **Durvju tips** | Iekšējais līdzenums |
| **Durvju atvēršanas puse** | atgriezenisks |
| **maksimālā slodze** | 15 kg/m² |
| **Augstums** | nominmāls: 2000 mm<br>īsts: 1865 mm |
| **Platums** | nominmāls: 800 mm<br>īsts: 700 mm |
| **Dziļums** | 19,5 mm |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 5,000 cm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **1. iepakojuma platums** | 80,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 194,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 31,600 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P2M |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 10 |
| **2. iepakojuma augstums** | 64,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 200,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 120,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 360,000 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda | **192 kg CO2 eq.** |
| Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3] | **117 kg CO2 eq.** |
| Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4] | **5 kg CO2 eq.** |
| Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5] | **6 kg CO2 eq.** |
| Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4] | **63 kg CO2 eq.** |
| Vides informācijas publiskošana | **Produkta ietekme uz vidi** |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| SCIP numurs | **52da316e-d4e1-4114-85c0-32a03b2934fd** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst, Izmantojot Izņēmumu** |
| REACh regula | **Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas** |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Pārstrādājamības potenciāls, % | **98** |
| Cirkularitātes profils | **Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei** |
| Atgriešana | **Jā** |